



Pištoli za piskarenje 37,5 l

45198



Product details

EAN	8712418343458
Proizvođač	Airpress Polska Sp. z o.o.
Težina (kg)	16 kg
Bruto težina (kg)	17 kg
Duljina (mm)	760 mm (7,6 dm)
Širina (mm)	420 mm (4,2 dm)
Visina (mm)	370 mm (3,7 dm)
SKU	45198
Potrošnja zraka (l/min)	170 - 710
Maksimalni tlak (bar)	8.5
Veličina mlaznice (mm)	2.5 / 3.0 / 4.0 / 4.5
Galvanski tank	Ne
Kapacitet prijemnika zraka (l)	37.5

Opis

Sifonske piščalice Airpress

Sifonske piščalice Airpress namijenjene su čišćenju čeličnih, drvenih, betonskih i kamenih dijelova. Ovisno o korištenom materijalu, uređajem se može pjeskati, stakliti ili sodirati. Spremnik od 38 ili 75 l omogućava dulje cikluse čišćenja, a istovremeno olakšava premještanje. U setu se isporučuje filter s reduktorom, 4 mlaznice promjera od 2,5 do 4,5 mm, crijevo s ventilom, sigurnosni ventil, odrezni ventili, lijevak za punjenje i zaštitna maska. Maksimalni ulazni tlak iznosi 8,5 bara. Radni tlak, ovisno o čišćenju materijala, može se regulirati u rasponu od 4 – 8 bara.

Preporučena kvaliteta komprimiranog zraka za pjeskarenje (s kvarcnim pijeskom ili elektrokorundom) iznosi 1.4.1 prema normi ISO 8573-1. Korištenje rashladnog sušila i filtra za uklanjanje ulja omogućava potpuno iskorištavanje čišćenja, sprječava lijepljenje abraziva i blokiranje mlaznica.

Parametri piščalice

Model	Spremnik	Maks. tlak	Potrošnja zraka	Mlaznice u setu
45198	37,5L	8,5 bar	170 - 710 l/min	2,5 / 3,0 / 4,0 / 4,5 mm
45196	75L	8,5 bar	170 - 710 l/min	2,5 / 3,0 / 4,0 / 4,5 mm

Parametri piščalice ovisno o korištenoj promjeri mlaznice

Promjer mlaznice	Potrošnja zraka	Min. FI unutarnjeg promjera spojnog crijeva	Potrošnja pijeska kg/h	Min. snaga kompresora
2,5 mm	170 l/min	3/8" - 10 mm	25 kg	2,2 kW
3,0 mm	340 l/min	3/8" - 10 mm	45 kg	4 kW
4,0 mm	570 l/min	1/2" - 12,5 mm	67,5 kg	5,5 kW
4,5 mm	710 l/min	1/2" - 12,5 mm	90 kg	7,5 kW

