



Profesionalni visokotlačni čistač HWO 1200

66604



Product details

EAN	8712418044546
Proizvođač	Airpress Polska Sp. z o.o.
Težina (kg)	150 kg
Duljina (mm)	1.080 mm (1,08 m)
Širina (mm)	740 mm (7,4 dm)
Visina (mm)	830 mm (8,3 dm)
SKU	66604
Napon (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Temperatura	40 - 95 °C
Kapacitet spremnika za čišćenje	20 L
Spremnik za gorivo	20 L
Maksimalni tlak (bar)	200
Snaga motora (hp / kW)	10.0 KS / 7.5 kW
Broj okretaja u minuti (RPM)	1500
Kapacitet pumpe (l/min)	16.7
Cilindri	3

Opis

Pranje pod visokim tlakom s grijanjem vode

66604 – DAMPCOMAT HWO 1200

Profesionalni stroj za pranje pod visokim tlakom s grijanjem vode namijenjen intenzivnoj upotrebi. Izuzetno izdržljivi i

otporni na vanjske utjecaje dijelovi omogućuju upotrebu čak i u teškim uvjetima. Ugrađeni bojler za grijanje vode još učinkovitije omogućava uklanjanje teških nečistoća te dezinficiranje površina i drugih elemenata. Posebno se preporučuje za pranje teških uljanih i cestovnih nečistoća te za sterilno pranje prostora

u prehrambenoj industriji, industriji, poljoprivrednim gospodarstvima s profilom uzgoja životinja i drugim. Ulje pumpa 3 klipa s keramičkim čašicama otpornim na habanje.

Visokoučinkoviti kotao za grijanje s automatskim plamenikom na dizelsko gorivo.

Regulacija temperature grijanja vode od 30 do 140°C.

Vertikalni izmjenjivač topline visoke učinkovitosti.

Sustav start-stop s smanjenjem tlaka i temperature u sustavu – zaustavlja se nakon 30s nakon otpuštanja okidača.

Zaštićen od rada na suho, bez ulja i pregrijavanja motora.

Kućište od nehrđajućeg čelika otporno na vlagu i pjeskarenje.

4 velika pneumatska kotača s čvrstim transportnim držačem za lako vođenje i po neuređenom terenu.

Intuitivna kontrolna ploča s pokazateljima rada (temperatura i tlak).

U standardnoj opremi: 10m visokotlačna crijeva, pištolj s okidačem Start-Stop, nehrđajuća cijev s mlaznicom,

2 spremnika: 1 za deterdžente i 1 za omekšivač vode. 5m napojni kabel s utikačem 400V tip euro.

